

Кран кнопочный VE



Применение

- Кран кнопочный VE применяется для кратковременной подачи или снятия давления с измерительного прибора или датчика, что обеспечивает увеличение срока службы измерительных приборов.
- Кнопочные краны VE выпускаются двух типов Нормально закрытые(НЗ) или Нормально открытые(НО).

Особенности конструкции

- Присоединение к процессу M20x1.5; G1/2;

Варианты изготовления

- Другие присоединения к процессу

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу:

- M20x1,5
- G1/2

Информация для Заказа

- Модель Кран VE
- Присоединение к процессу G1/2
- Присоединение к измерителю M20x1,5

Описание

Присоединение к процессу	G1/2
Присоединение к измерителю	M20x1,5
Номинальное давление P (МПа)	1,6
Рабочая среда	Воздух, природный газ, аргон, и другие газы не агрессивные к медным сплавам
Исполнение	Нормально Закрыт (НЗ) или Нормально Открыт (НО)
Температура рабочей среды t, °C	от -40 до +70
Температура окружающей среды t, °C	от -40 до +40
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011	Класс "А"
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Материал основных деталей	Латунь
Масса, кг	0,25
Гарантийные сроки эксплуатации	18 месяцев
Гарантийная наработка	1200 циклов